

超過100萬人每天使用中

台灣市場佔有率超過65%

連續16年獲得銷售量第一名

# 東訊 SD616A

## 超級數位電話系統

### 首創功能儘在東訊

#### 1 聲光創新 魅力四射

提供大型液晶顯示幕白色背光、28首優美的Wave等級音樂鈴聲、供內外線來電響鈴選擇、提供大型來電指示燈，外線來電閃寶石紅光，內線來電閃翡翠綠光

#### 2 來電跟隨 話不漏接

分機可設定內外線來電跟隨到其他分機、固定的電話號碼、或自己的行動電話，滿足實際的使用需求，達到有線升級、無線整合的目標

#### 3 來電顯示 萬無一失

每部分機提供50組來電顯示，包括日期、時間及電話號碼，搭配導航鍵及獨有的三個功能指引鍵，操作簡易，對已接電話則有特別標示

#### 4 電話過濾 貼心設計

可設定50組電話來電會響鈴，其餘來電不會響鈴  
可設定50組電話來電不會響鈴，其餘來電會響鈴

#### 5 語音服務 超強無比

內建6路自動總機，有效提升電話轉接的效率與品質主機內建2首標準配備保留音樂，用戶可依需求更新保留音樂或規劃公司的商品廣告，最多可錄製4首音樂

#### 6 彈性長控 自然節費

提供150組個人隨身密碼，公司可依需求等級做長控管理，可節省電話費30%-60%，提供100組長控設定區間，針對分機、外線、日間及夜間，分8個服務等級做完整的長控規劃

#### 7 貼心保全 高枕無憂

新多功能卡提供8組DI偵測點及8組DO控制開關，可設定保全啟動與保全關閉開關，多重保障，保全偵測點可由話機程式鍵上燈號隨時監看狀態，當保全告警時，不僅自動觸發警報器及播放告警音以嚇阻宵小，並立即外撥電話通知主人，真是貼心的保全服務

#### 8 雷擊保護 令人讚賞

採用最新的防雷設計，局線承受雷擊電壓超過6,000V以上(FCC的安全規格為800V)，且電源承受電擊電壓超過4,000V以上(FCC的安全規格為2,500V)，此高規格創新設計，可減少95%以上的雷擊事件



東訊總機 · 全國第一

 TECOM

# 東訊 SD 616A

| 超級數位電話系統

## 24鍵顯示型



**SD-7724G**

- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 畘書插話 (OHVA)
- 耳機功能
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示螢幕
- 桌掛兩用斜架

## 24鍵顯示型



**SD-7724E**

- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 畘書插話 (OHVA)
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示螢幕
- 桌掛兩用傾斜架
- 可選用黑色外觀 (SD-7724EB)

## 10鍵顯示型



**SD-7710E**

- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 畘書插話 (OHVA)
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示螢幕
- 桌掛兩用傾斜架
- 可選用黑色外觀 (SD-7710EB)

## 6鍵顯示型



**SD-7706E**

- 顯示幕白色背光
- 大型來電指示燈
- 大型液晶顯示幕
- 6個軟鍵雙色燈
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架
- 28首音樂鈴聲
- 畘書插話 (OHVA)

## 數位門口機



**DU-2213DP**

- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面

## DU 主機



**SD-616A**



### 來電指示燈

外線來電 紅燈快閃  
內線來電 綠燈快閃  
信箱留言 紅燈慢閃



### 大型液晶顯示幕

可顯示2行文字，每行16字的訊息，清晰易讀；另有3個功能指引鍵，操作簡易方便



### 人性化導航鍵

方便查詢簡撥內容、執行簡撥、查詢來電與去電(20組)之電話號碼、及查詢話機設定內容等，展現人性化的科技魅力



### 單鍵重撥

任何外線號碼重撥，一鍵OK



### 單鍵廣播


只要按下「廣播」鍵，便可以對所有數位話機廣播，並播放廣播前後奏音，即使在通話中一樣可以完成廣播轉接



### 數位化音量控制

不論是調整響鈴音量、聽筒受話音量、或是廣播喇叭音量，數位化技術讓您一指搞定，輕鬆自如

主機	SD616A	主機 附加設備	SD616A
外線容量	基本 最大	3 6	自動總機(AA) 保留音樂(標準配備)
數位話機	基本 最大	8 16	語音信箱(VM) 同步錄音
單機	基本 最大	0 6	48鍵中繼台 分機遙控設定(Modem)
主機體積(長 x 寬 x 高)	32.6x22.6x6.5(cm)	數位門口機	標準配備(6路) 4首可錄式(11分鐘)
耗電量	110VAC/1.5A MAX	電鎖(具開門指示燈)	選配
備用電池	24VDC/7AH	家庭保全	選配
電話機配線方式	採2芯星狀佈線方式	來電顯示(DTMF/FSK)	標準配備
分機迴路電阻	120 Ω	分機來電顯示	50組
		門口機可轉接行動手機	標準配備
		分機可轉接行動手機	標準配備
		外線轉外線	標準配備



**TECOM**

**東訊股份有限公司**

**新竹科學工業園區**

[www.tecom.com.tw](http://www.tecom.com.tw)